




Кабель нагревательный саморегулирующийся КСТМ

Предназначен для использования в системах электрообогрева бытовых трубопроводов, водосточных систем, кровель зданий и сооружений



ОСОБЕННОСТИ И ПРЕИМУЩЕСТВА:

- ЭКОНОМИЧНОСТЬ
- БЕЗОПАСНОСТЬ
- НАДЕЖНОСТЬ
- ПРОСТОТА МОНТАЖА
- ДОЛГОВЕЧНОСТЬ
- МОБИЛЬНОСТЬ

Кабель КСТМ обеспечивает защиту от замерзания трубопроводов, водопроводных кранов, накопительных баков, клапанов, всех элементов кровельных и водосточных систем зданий и сооружений в холодное время года.

Основой кабеля нагревательного саморегулирующегося КСТМ служит полупроводящая матрица, внутри которой расположены две токопроводящие медные жилы.

Выделение тепла происходит в полупроводящей матрице, сопротивление которой зависит от температуры поверхности, что обеспечивает эффект саморегулирования (при повышении температуры сопротивление матрицы возрастает, тепловыделение падает и наоборот).

Благодаря этому свойству, кабель КСТМ не будет перегреваться и перегорать даже когда его отдельные участки накладываются друг на друга.

Защиту от влаги и механических повреждений обеспечивает наружная оболочка, изготовленная из материала, стойкого к воздействию ультрафиолетового излучения, атмосферным осадкам, перепадам температур, что увеличивает долговечность и надежность кабеля КСТМ. Параллельная схема подключения тока позволяет отрезать кабель любой длины. Это упрощает проектирование и монтаж, т. к. позволяет отрезать необходимые длины кабеля непосредственно на объекте.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Напряжение питания		~ 220–240 В / 50 Гц
Линейная мощность*	17КСТМ	17 Вт
	30КСТМ	30 Вт
Электрическое сопротивление изоляции		не менее 10^3 МОм • м
Электрическое сопротивление экрана		не более 13 Ом/км
Степень защиты оболочки		IP67
Срок службы		20 лет
Максимальная рабочая температура под напряжением/без напряжения		65°C / 85°C
Минимальный допустимый радиус однократного изгиба	17КСТМ	35 мм
	30КСТМ	25 мм
Номинальный размер нагревательного кабеля (ширина × толщина)	17КСТМ	10,5 × 6,1 мм
	30КСТМ	10,5 × 6,1 мм
Сечение токопроводящих жил		0,5–1,25 мм
Минимальная температура монтажа		–25 °C


* Мощность при температуре 10 °C, кабель расположен на трубе, под теплоизоляцией.

МАКСИМАЛЬНАЯ ДЛИНА КАБЕЛЯ В ЗАВИСИМОСТИ ОТ ТИПА АВТОМАТИЧЕСКОГО ВЫКЛЮЧАТЕЛЯ ПИТАНИЯ


Марка кабеля нагревательного	Линейная мощность на метр длины, Вт/м	Температура включения, °C	Максимальная длина кабеля нагревательного в зависимости от типа автоматического выключателя питания при 230 В, м	
			10А	16А
17КСТМ	17	10	75	–
		–20	55	–
30КСТМ	30	10	58	81
		–20	30	45

* Длительность протекания номинального пускового тока – 300 сек.


Указанные кабели нагревательные должны быть защищены автоматическим выключателем с характеристикой срабатывания С по ГОСТ Р 50345-99 (IEC 60898-95).



Пример использования
кабеля для обогрева
трубопровода



Пример использования
кабеля для обогрева
кровли



Пример использования
кабеля для обогрева
водосточной системы

ПОДРОБНОСТИ СЕРТИФИКАЦИИ



Сертификат соответствия системы ГОСТ Р
на кабель нагревательный саморегулирующийся КСТМ № РОСС RU.AB87.B01267



Сертификат соответствия техническому регламенту о требованиях пожарной безопасности
№ C-RU.ПБ37.В.00651

**ГАРАНТИЙНЫЙ СРОК –
2 ГОДА С ДАТЫ ПРОДАЖИ**

ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ЗАКАЗА

Кабель нагревательный саморегулирующийся

17КСТМ2-Т

ТУ 3558-081-33006874-2011

Тип оболочки:
Т – термопластичный эластомер,
F – фторполимер

Напряжение питания: 220 – 240 В

Марка нагревательного кабеля

Линейная мощность
кабеля нагревательного
в нормируемых условиях*, Вт/м

* Нормируемые условия по IEC 62395-1(2006)